

CABO DROP INTERNO

CFOI-BLI-A/B-CM-AR-LSZH

Uma versão desenvolvida para elevar o padrão das instalações FTTH e FTTA, proporcionando fino acabamento em sua instalação sendo fornecido na cor branca, trazendo efeito de neutralidade no ambiente de instalação.



Fabricado sem o mensageiro metálico, possuindo apenas dois elementos de tração em aço que ficam paralelos a fibra e por ser um cabo AR (Atrito Reduzido), facilita a instalação em dutos obstruídos.

- Aplicação: Indicado para ser utilizado ambientes internos.
- Temperatura: -5°C ~+ 60°C
- Dimensão otimizada: Dimensões menores comparados com cabos outdoor
- Praticidade e rapidez na ativação de clientes: Fácil de decapar e com opção de trabalhar com conectores de campo.
- Para uso interno: Desenvolvido para instalações internas.

Gravação: "FIBRATECH TELECOM mês/ano CFOI-BLI-A/B-CM-AR-LSZH nANATEL (**)"

Onde:

mês/ano = Mês e Ano de fabricação (MM/AAAA)

nANATEL = Número do certificado Anatel

(**) = Marcação Sequencial Métrica (xxxxxx m)

Membros de tração	Metálico (Condutor elétrico) 0,46mm
Fibra	BLI G.657A2
Jaqueta	LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - Baixa fumaça e zero halogênio
Atrito	AR - Atrito Reduzido
Diâmetro Cabo	1,6 mm x 2 mm
Máxima tensão de instalação	200N
Compressão	1000N
Peso (Kg/KM)	7,0
Atenuação	1310 nm - 0,36dB/km - 1550 nm - 0,27dB/km