

CONECTOR DE CAMPO ACQUA ROSCA

CÓD. 342

O Conector de Campo Rosca, modelo SC, é indicado para ser usado em cabos compactos e de fibra monomodo. Pode ser fabricado com polimento APC e UPC, de acordo com a necessidade do cliente.

O conector tem uma estrutura especial desenvolvido para agilizar o processo de montagem em campo, em apenas alguns passos, além de facilitar reutilização. Eles oferecem excelentes valores de perda de inserção (típica 0,2dB) e perda de retorno (> 55 dB).

Ao contrário de outros modelos, este conector se destaca para qualidade, facilidade de uso e excelente desempenho em qualquer instalação de fibra óptica.

É compatível com um amplo diâmetro de fibras, admitindo cabos plano de 2 mm, 3 mm e 3 x 2 mm.



- Ideal para instalações em campo
- Compacto, leve e fácil de instalar
- Projetado para reutilização
- Não requer polimento ou epóxi
- A instalação demora cerca de 1 a 2 minutos por conector

Especificações técnicas

Aplicação de fibra	Cabo drop de 2 mm, 3 mm e 3 x 2 mm
Polimento	UPC
Tipo de fibra	Monomodo
Perda de inserção	<0,5 dB (típico 0,2 dB)
Perda de retorno	>55 dB
Resistência à tração	>20N
Temperatura	-40~+70°C

Detalhes

