

## CAIXA DE EMENDA

CÓD. 247

A escolha de uma boa caixa de emenda óptica é crucial para garantir a eficiência e a longevidade de uma rede de fibra óptica. Aqui estão algumas razões para escolher a caixa de emenda da FIBRATECH:

- Proteção e Durabilidade
- Fácil Manutenção e Acesso
- Organização e Gestão dos Cabos
- Capacidade de Emenda
- Desempenho da Rede
- Segurança
- Facilidade de Instalação



Portanto, investir em uma caixa de emenda óptica de qualidade é essencial para garantir a operação confiável e eficiente de uma rede de fibra óptica!

### Comporta até 4 bandejas de 24 FO

- Bandeja com raio de curvatura mínima que garante menor atenuação óptica de sinal.
- Berço de acomodação dos tubetes protetores de emenda (fusão) emborrachados que garantem menor atenuação do sinal óptico melhorando assim o desempenho de rede;
- Amplo espaço para acomodação da reserva técnica da fibra óptica na bandeja
- Duplo dorso de travamento do tubo de transporte, evitando assim um possível ponto de rompimento de fibra óptica por deslocamento de tubo loose.

### ACESSÓRIOS

1	Clipe: 1 unidade
2	Tubo termorretrátil : 5 peças
3	Abraçadeira de Nylon: 12pcs
4	Tubo de transporte: 2 peças
5	Protetor de emenda 32 peças
6	Papel prateado: 1 unidade
7	Lixa: 1 unidade
8	Suporte de fixação em poste e/ou cordoalha



## Características

- A estrutura mecânica é confiável e tem o desempenho de resistir a ambientes extremos e mudanças climáticas intensas. O grau de proteção atinge IP68.
- As bandejas de emenda dentro da CEO permitem uma manipulação facilitada, além disso as bandejas dispõem de um bom espaço para acomodação das fibras.
- Esta CEO é de pequeno volume, grande capacidade e manutenção facilitada. Os anéis de vedação de borracha elástica dentro do fecho são de boa vedação e desempenho à prova de umidade e água.

## Dimensões e capacidade

Dimensões (A*L)	420mm*205mm
Capacidade máxima	96 núcleos
Número de entrada/saída de cabos	1:4
Diâmetro do Cabo	4 portas redondas pequenas (21 mm) e 1 porta oval grande (58 mm)

## Condições de operações

Temperature	-40°C~+60°C
Umidade	≤95% (até 40°C)

## Informações da embalagem

Quantidade de pc por caixa master (un)	Peso da caixa master (kg)	Peso da caixa master (kg)
10un	19,8kgs	88,5*42*47,5cm

## Detalhes

