

CABO DROP METÁLICO

CFOAC-BLI-A-CM-01-CO-LSZH

Os membros de tração são metálicos e sua cobertura externa é projetada com material termoplástico retardador de chama e baixa emissão de fumaça, LSZH, resistente aos raios UV.



- Aplicação: Indicado para ser utilizado da caixa CTO até o assinante.
- Temperatura: -30°C ~+ 70°C
- Dimensão otimizada: Diminui a carga de tração entre os postes permitindo redução de ferragens e preformados.
- Praticidade e rapidez na ativação de clientes: Fácil de decapar e com opção de trabalhar com conectores de campo
- Aproveitamento de espaço: Permite a ancoragem de até 4 cabos drop flat no mesmo isolador.
- Apto para uso interno e externo: Retirando o mensageiro de aço, permite instalações internas.

Gravação: "FIBRATECH TELECOM mês/ano CFOAC-BLI-A-CM-01-CO-LSZH nANATEL (**)"

Onde:

mês/ano = Mês e Ano de fabricação (MM/AAAA)

nANATEL = Número do certificado Anatel

(**) = Marcação Sequencial Métrica (xxxxxx m)

Mensageiro	Metálico (Condutor elétrico) 0,46mm
Membros de tração	Fio Metálico Fosfatizado 0,9mm ~0,1mm
Fibra	G.657A1
Jaqueta	LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - Baixa fumaça e zero halogênio
Atrito	CO - Comum
Diâmetro Cabo	5,0mm x 2,0mm +- 0,2mm
Máxima tensão de instalação	660N
Compressão	1000N
Peso (Kg/KM)	20,5
Atenuação	1310 nm - 0,36dB/km - 1550 nm - 0,27dB/km